


ЗАГЛУШКИ С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ И ТРУБНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

Металлические шестигранные заглушки

Материал:	Покрытая никелем латунь
Уплотнительное кольцо:	Этилен-пропиленовые каучуки, СКЭП (по запросу: бутадиен-нитрильный каучук, силиконовая резина, термопластичный каучук)
Рабочая температура:	-40°C to 100°C
Степень герметичности:	IP68



Наружная резьба, D1	Высота резьбы GL, мм	Высота заглушки H, мм	Ключ W, мм	Наименование	Артикул
M12 x 1.5	5	8	14	HSPM1205BR	189115004
M16 x 1.5	6	9	18	HSPM1606BR	189115005
M18 x 1.5	6	9	20	HSPM1806BR	189115006
M20 x 1.5	9	10	22	HSPM2009BR	189115003
M22 x 1.5	7	10	25	HSPM2207BR	189115007
M25 x 1.5	7	10	29	HSPM2509BR	189115002
M27 x 1.5	8	11	30	HSPM2708BR	189115008
M32 x 1.5	9	11	36	HSPM3209BR	189115001
M40 x 1.5	9	12	45	HSPM4009BR	189115000
M50 x 1.5	9	15	55	HSPM5009BR	189115009
M63 x 1.5	10	16	70	HSPM6310BR	189115010
PG 7	5	8	14	HSPP0705BR	189115011
PG 9	6	9	17	HSPP0906BR	189115012
PG 11	6	9	20	HSPP1106BR	189115013
PG 13.5	7	10	22	HSPP1307BR	189115014
PG 16	7	10	24	HSPP1607BR	189115015
PG 21	7	11	30	HSPP2107BR	189115016
PG 29	8	12	40	HSPP2908BR	189115017
PG 36	9	15	50	HSPP3609BR	189115018
PG 42	10	16	60	HSPP4210BR	189115019
PG 48	10	16	64	HSPP4810BR	189115020