



STEZ-SFP – серия промышленных SFP модулей

- ✓ Поддержка скоростей от 100 Мбит/с до 10 Гбит/с
- ✓ Поддержка многомодовой оптики
- ✓ Поддержка одномодовой оптики
- ✓ Поддержка SFP с подключением витой пары
- ✓ Поддержка расширенного диапазона рабочих температур
- ✓ Металлический корпус
- ✓ Варианты моделей с передачей данных по одному волокну
- ✓ Передача данных на расстояние до 120 км

➡ ➡ ➡ Технические характеристики

Поддерживаемые стандарты

- ✓ SFP-8472
- ✓ SFP MSA
- ✓ IEEE 802.3
- ✓ IEEE 802.3i (10Base-T)
- ✓ IEEE 802.3u (100Base-Tx)
- ✓ IEEE 802.3ab (1000Base-T)

Интерфейсы

- ✓ Медные порты RJ45
- ✓ LC разъем (оптические SFP модули)

Физические характеристики

- ✓ Габариты:
 - ✓ 13,7 мм x 12,7 мм x 56,6 мм (100Мбит/с оптика)
 - ✓ 13,9 мм x 12,6 мм x 58,4 мм (1Гбит/с оптика)
 - ✓ 13,61 мм x 13,9 мм x 67,96 мм (медные модули)
- ✓ Корпус – металл
- ✓ Вес - 40 г
- ✓ Температурный режим работы: -40°С ... +85°С

Номенклатурный ряд

Артикул	Наименование	Описание
70210001	STEZ-SFP-FX	SFP модуль, 100 Base-FX, MM, 1310nm, 2км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С, поддержка DDM
70210002	STEZ-SFP-SFX	SFP модуль, 100 Base-FX SM, 1310nm, 40км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С, поддержка DDM
70210003	STEZ-SFP-TX	SFP модуль, 10/100 Base-TX, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С
70210004	STEZ-SFP-GTX	SFP модуль, 10/100/1000 Base-TX, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С
70210005	STEZ-SFP-LX	SFP модуль, 1000 Base-FX SM, 1310nm, 10км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С, поддержка DDM
70210006	STEZ-SFP-LH	SFP модуль, 1000 Base-FX SM, 1310nm, 40км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С, поддержка DDM
70210007	STEZ-SFP-SX	SFP модуль, 1000 Base-FX MM, 850nm, 0.55km, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С, поддержка DDM
70210052	STEZ-SFP-SX-2	SFP модуль, 1000 Base-FX MM, 1310 nm, 2 km, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°С, поддержка DDM
70210046	STEZ-SFP-LH-60	SFP модуль, 1000 Base-FX SM, 1550nm, 60км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°С, поддержка DDM
70210046	STEZ-SFP-SFX-40	SFP модуль, 100 Base-FX, SM, 1310nm, 40 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°С, поддержка DDM
70210047	STEZ-SFP-SFX-60	SFP модуль, 100 Base-FX, SM, 1310nm, 60 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°С, поддержка DDM
70210048	STEZ-SFP-SFX-80	SFP модуль, 100 Base-FX, SM, 1310nm, 80 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°С, поддержка DDM
70210049	STEZ-SFP-SFX-120	SFP модуль, 100 Base-FX, SM, 1310nm, 120 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°С, поддержка DDM
70210050	STEZ-SFP-SFX-40-A	SFP модуль, 155 Мбит/с, SM, BIDI, 1550nm TX / 1310nm RX , 40 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°С, поддержка DDM
70210051	STEZ-SFP-SFX-40-B	SFP модуль, 155 Мбит/с, SM, BIDI, 1310nm TX / 1550nm RX , 40 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°С, поддержка DDM



Номенклатурный ряд

Артикул	Наименование	Описание
70210053	STEZ-SFP-ZX-80	SFP модуль, 1000 Base-FX SM, 1550nm, 80 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°C, поддержка DDM
70210054	STEZ-SFP-LH-40-A	SFP модуль, 1000 Мбит/с, SM, BIDI, 1550nm TX / 1310nm RX , 40 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°C, поддержка DDM
70210055	STEZ-SFP-LH-40-B	SFP модуль, 1000 Мбит/с, SM, BIDI, 1310nm TX / 1550nm RX , 40 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°C, поддержка DDM
70210056	STEZ-SFP-LH-120-A	SFP модуль, 1000 Мбит/с, SM, BIDI, 1550nm TX / 1310nm RX , 120 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°C, поддержка DDM
70210057	STEZ-SFP-LH-120-B	SFP модуль, 1000 Мбит/с, SM, BIDI, 1310nm TX / 1550nm RX , 120 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 to 85°C, поддержка DDM